S Classic.

Datos técnicos	S Classic 17	S Classic 22
Fuente de alimentación	220/240 V 50 Hz	
Potencia	2300 W	
Dimensiones externas	480 x 500 x 600 mm	
Dimension de la cámara	250 x 350 mm	250 x 450 mm
Peso total	50 kg	53 kg
Autonomía	Da 9 a 12 cicli	Da 7 a 10 cicli
Carga esterilizable	6 kg	7,5 kg

Configuración	S Classic 17	S Classic 22
Puerto USB	●	●
Puerto serie (RS 232)	●	●
Filtro bacteriológico	●	●
Bandejas	2	2
Extractor de bandeja	●	●
Soporte de bandeja	●	●
Impresora externa	o	o

● = de serie o = opcional

Ciclo	Tipo Ciclo	Tiempo de esterilización	S Classic 17	S Classic 22
		Minutos	Tiempo total del ciclo (minutos)	
134°C SÓLIDOS ENVASADOS	S	4	40	42
121°C SÓLIDOS ENVASADOS	S	20	55	57
134°C PRIONE	S	18	54	56
134°C SÓLIDOS NO ENVASADOS	N	4	32	33
121°C SÓLIDOS NO ENVASADOS	N	20	47	48
XXX°C USUARIO		Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas de 134 grados C / 121 grados Celsius, tiempos de proceso a partir de 4' (134 grados C) o 20' (121 grados C) y secado configurable		
PRUEBA DE VACÍO			23	23

mocom
STERILIZATION FIRST

unovet